

DRUCKDATENSPEZIFIKATIONEN

FÜR DIREKTDUCK AUF HARTSCHAUMPLATTEN / DRUCK AUF SK-FOLIE / ALUVERBUNDPLATTEN

DATEIFORMATE

- InDesign oder Illustrator-Dateien
(Ansichts-PDF + Bilder + Schriften mitliefern)
- Druck PDF im Standard /X-3 und /X-4

FARBPROFIL

- Farbprofil FOGRA 39 (ISO CAOTED V2)
- CMYK oder Graustufen

FORMAT / AUFLÖSUNG

- 300 dpi Standardauflösung
- Plakate und Poster ab DIN A1 ≥ 200 dpi
- Sehr große Drucke ≥ 150 dpi
- Maßstab 1:1 bei Seitenlänge bis 500 cm
- Maßstab 1:10 bei Seitenlänge ab 500 cm

SCHRIFTEN

- PDF Datei: Schriften in Pfade umwandeln
- Bei offenen Dateien: Schriften in Pfade wandeln oder mitliefern
- Plotschriften: Mindesthöhe 8mm

BESCHNITTZUGABE

- 3mm Beschnitt umlaufend
- KEINE Schneide- und Passermarken

DATEI-NAME / DATEI-UPLOAD

- Bitte im Dateinamen immer das Endformat angeben (Breite x Höhe in mm)
- Beim Maßstab 1:10: Endformat und Hinweis auf Maßstab angeben
- Versand als Uploadlink an grafik@cornect-exhibition.com inklusive Angaben zur Auftragsnummer/Projekt

SCHNITTKONTUREN / BOHRUNGEN

- Schnittkonturen als Volltonfarbe 100% Magenta als Linie anlegen, Name der Farbe: CutContour
- Bohrungen bei Direktdruck mit in der Druck-Datei in Vollton anlegen (Benennung wie CutContour)

BEI FRAGEN HELFEN WIR GERNE.

RUFEN SIE UNS EINFACH AN!

+49 (0) 9101 4977 - 700 | grafik@cornect-exhibition.com

HINWEIS

Wir legen großen Wert auf die Qualität unserer Produkte. Trotzdem kann es durch die maschinelle Fertigung und Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen zu Farbabweichungen kommen. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne ein Andruckexemplar.